

## Montasjebånd for ventilasjon.

### UTFØRELSE

Montasjebånd blir produsert i 3 forskjellige standarder:

Rull 25 meter har en tykkelse på 0,7mm og en bredde på 19mm.

Løs 2 meter har en tykkelse på 0,7mm og en bredde på 18mm.

Løs 2,5 meter har en tykkelse på 0,7mm og en bredde på 28mm.



### MATERIALE OG OVERFLATEBEHANDLING

Montasjebånd blir produsert i stål kvalitet DX51D. Aer Faber bruker Z275 som betyr at stålet er belagt med 275 gram sink pr kvadrat meter. Sinkbelegget er blyfritt og har et sinkinnhold på minst 99 %. **Dette imøtekommer EN 10346-standaren.**

Art.nr	Navn	Dimensjon	Lengde M	Belastning kN
955555	Montasjebånd rull	0,7X19	25	1,56
955308	Montasjebånd smal	0,7X18	2	1,47
955560	Montasjebånd bred	0,7X28	2,5	2,29

### TEST

Montasjebånd på rull er strekktestet i henhold til SS-EN ISO6892-1:2009B.

I belastningene ble det brukt sikkerhetsfaktor 3.

### MONTERING

Under montasje er det anbefalt å bruke kuttsikre hansker ettersom montasjebånd kan være skarpe. Det anbefales ikke å bruke montasjebånd utvendig.

Daglig leder

*Link Larsen*



Org.nr. 994 273 728  
Næringsveien 13. 1820 Spydeberg  
Telefon: 69 89 90 80  
E-post: [spydeberg@aerfaber.no](mailto:spydeberg@aerfaber.no)  
[www.aerfaber.no](http://www.aerfaber.no)