

Technical data sheet

BERNER FS BRANDACRYL

Article Number:

168767, 176031

Languages:

da

BERNER FS BRANDACRYL

Tekniske data:

Bør ikke monteres ved lavere temperatur end + 5 °C

Beskrivelse:

FS Brandacryl er en brandhæmmende, varmeeekspanderende, en-komponent vandbaseret akrylfugemasse.

Brandsikker fugetætning af større fuger og spalter, gennemføringstætning af enkeltkabler, kabel i bunder samt gennemføringstætning af isoleret stålrør og ventilationskanaler i murede/støbte eller gipspladekonstruktioner.

Brugsanvisning:

Åbninger som skal tættes skal være fri for støv og fedt. Ved sugende materialer som gasbeton, letbeton og lignende bør det før tætning eller fugning primes. Bland 1 del fugemasse og 2 dele vand som primer. Påfør færdig primer med pensel eller sprøjteflaske. Lad primeren tørre i 30 min.

Tætningen udføres ved hjælp af patronsprøjte og normalt fugeværktøj. Værktøjet rengøres med vand.

Brugerinformation:

Dette dokument indeholder oplysninger fra vore tests og forventninger. Oplysningerne er vor bedste viden og er beregnet til vejledning af vores kunder. De gælder dog kun som uforpligtende henvisninger. Der må tages hensyn til rettighedsbeskyttede tredjemænd/tredjeparter. Informationen erstatter på ingen måde en forudgående test inden arbejdet påbegyndes. Det bør også undersøges i hvert enkelt tilfælde, om produktet opfylder de gældende lovbestemmelser